


S-Haken

S-Haken, hochfest, Standardausführung, rot lackiert



Artikelnummer		Maß Tabelle in mm				Tragfähigkeit in kg	Gewicht in kg	
offen	geschl.	A	B	C	D		offen	geschl.
S8	S8G	8	80	25	28	100	0,08	0,08
S10	S10G	10	80	25	25	200	0,10	0,12
S13	S13G	13	100	30	30	300	0,26	0,30
S16	S16G	16	130	40	40	500	0,42	0,52
S18	S18G	18	160	50	56	750	0,70	0,80
S20	S20G	20	180	55	63	1 000	1,00	1,10
S22	S22G	22	200	60	70	1 250	1,25	1,50
S26	S26G	26	220	65	77	1 500	2,00	2,30
S32	S32G	32	260	80	91	2 000	3,65	4,30
S36	S36G	36	320	95	112	3 000	5,70	6,00
S40	S40G	40	360	110	126	4 000	8,50	9,00
S45	S45G	45	400	120	140	5 000	12,00	14,00
S50	S50G	50	450	135	158	6 000	20,00	22,00
S60	S60G	60	550	165	192	8 000	27,00	31,00
S65	S65G	65	600	180	210	10 000	35,00	42,00
S70	S70G	70	700	180	210	12 500	50,00	59,00

S-Haken, hochfest, große Baulänge, rot lackiert

Artikelnummer		Maß Tabelle in mm				Tragfähigkeit in kg	Gewicht in kg	
offen	geschl.	A	B	C	D		offen	geschl.
S8L	S8GL	8	115	28	28	100	0,08	0,10
S10L	S10GL	10	115	28	28	150	0,09	0,15
S12L	S12GL	12	153	38	38	250	0,18	0,30
S14L	S14GL	14	190	50	50	350	0,45	0,50
S16L	S16GL	16	230	63	63	500	0,70	0,80
S20L	S20GL	20	267	76	76	750	1,30	1,50
S22L	S22GL	22	305	88	88	1 000	1,80	2,00
S26L	S26GL	26	331	100	100	1 300	2,80	3,20
S28L	S28GL	28	380	115	115	1 500	3,70	4,20
S32L	S32GL	32	407	127	127	2 000	5,50	6,00
S36L	S36GL	36	430	140	140	2 400	7,00	8,10
S38L	S38GL	38	460	150	150	2 800	8,70	10,00
S40L	S40GL	40	500	160	160	3 200	10,00	12,00

Auch Sondergrößen lieferbar, auch mit eingebauter Sicherung!