


Anschlagketten GK8

Einstrang-Hakenketten nach EN 818-4 GK8 (im Baukastensystem)

Artikelnummer	DIN-Bezeichnung	Nutzlast in kg 90°	Nutzlast in kg
AK1SC6	818-4-H1-6x (Nutzlänge)	1 120	
AK1SC7	818-4-H1-7x (Nutzlänge)	1 500	
AK1SC8	818-4-H1-8x (Nutzlänge)	2 000	
AK1SC10	818-4-H1-10x (Nutzlänge)	3 150	
AK1SC13	818-4-H1-13x (Nutzlänge)	5 300	
AK1SC16	818-4-H1-16x (Nutzlänge)	8 000	



Zweistrang-Hakenketten nach EN 818-4 GK8 (im Baukastensystem)

Artikelnummer	DIN-Bezeichnung	Nutzlast in kg 90°	Nutzlast in kg 45-60°
AK2SC6	818-4-H2-6x (Nutzlänge)	1 600	1 120
AK2SC7	818-4-H2-7x (Nutzlänge)	2 120	1 500
AK2SC8	818-4-H2-8x (Nutzlänge)	2 800	2 000
AK2SC10	818-4-H2-10x (Nutzlänge)	4 250	3 150
AK2SC13	818-4-H2-13x (Nutzlänge)	7 500	5 300
AK2SC16	818-4-H2-16x (Nutzlänge)	11 200	8 000



Dreistrang-Hakenketten nach EN 818-4 GK8 (im Baukastensystem)

Artikelnummer	DIN-Bezeichnung	Nutzlast in kg 90°	Nutzlast in kg 45-60°
AK3SC6	818-4-H3-6x (Nutzlänge)	2 360	1 700
AK3SC7	818-4-H3-7x (Nutzlänge)	3 150	2 240
AK3SC8	818-4-H3-8x (Nutzlänge)	4 250	3 000
AK3SC10	818-4-H3-10x (Nutzlänge)	6 700	4 750
AK3SC13	818-4-H3-13x (Nutzlänge)	11 200	8 000
AK3SC16	818-4-H3-16x (Nutzlänge)	17 000	11 800



Vierstrang-Hakenketten nach EN 818-4 GK8 (im Baukastensystem)

Artikelnummer	DIN-Bezeichnung	Nutzlast in kg 90°	Nutzlast in kg 45-60°
AK4SC6	818-4-H4-6x (Nutzlänge)	2 360	1 700
AK4SC7	818-4-H4-7x (Nutzlänge)	3 150	2 240
AK4SC8	818-4-H4-8x (Nutzlänge)	4 250	3 000
AK4SC10	818-4-H4-10x (Nutzlänge)	6 700	4 750
AK4SC13	818-4-H4-13x (Nutzlänge)	11 200	8 000
AK4SC16	818-4-H4-16x (Nutzlänge)	17 000	11 800

